

**POSITION 000:00**

Lieferrn und montieren von **DURApatina der vorvergrauten Massivholzfassade** auf vorhandener Holzunterkonstruktion.

- Die im Prinzip „**pflegefreie**“ Massivholzfassade, Vorvergrauung geht in die natürliche Vergrauung über.
- Die natürliche Vergrauung wird **durch Oxidation beschleunigt**.
- Keine filmbildende Oberfläche, **kein Ablättern!**
- **Geschützt gegen Pilzbefall**
- **Stark wasserabweisend** durch Hydrophobierung
- **Umweltschonend** und zeitsparend, da keine regelmäßige Renovierung erforderlich.

PROFILE	Qualität	Dimension in mm Stärke x Breite	Länge in m
Trapez	Selekt	22 x 142 mm Deckmaß 125 mm	4,0/5,0
Glattkant	Selekt	23 x 128 mm 23 x 148 mm	4,0/5,0
Deckleiste	Selekt	21 x 65 mm	4,05/5,0
	Premium	23 x 75 mm	
	Premium keilgezinkt	21 x 65 mm	4,0/5,0/ 6,0
Rhombus	Selekt	21 x 65 mm	4,0/5,0
	Premium	23 x 75 mm	4,0/5,0
	Premium keilgezinkt	21 x 65 mm	4,0/5,0/ 6,0

PROFILE	Qualität	Dimension in mm Stärke x Breite	Länge in m
Nimbus	Selekt	21 x 92 mm Deckmaß 80 mm	4,0/5,0
Doppelrhombus	Selekt	21 x 140 mm	4,0/5,0
Weißtanne Schindeln in allen 6 Farben erhältlich, Bandsäge- schnitt	Premium*	10 x 75 mm	0,30
		10 x 100 mm	0,30
		10 x 150 mm	0,30

\*Schindeln:  
Premiumqualität bei Überlappung mind. 50%

Montage: Nach Herstellerangaben, Schnittkanten müssen mit original Beistreichfarbe behandelt werden.  
Nähere Informationen unter [www.dura-sidings.de](http://www.dura-sidings.de)

Richtqualität: DURApatina Massivholzschalung

Vertrieb: **Woodland** Internationale Holzagentur GmbH  
Schussenstrasse 22, 88250 Weingarten  
Telefon: 0751/4004-331/332  
Telefax: 0751/4004-333  
[info@dura-sidings.de](mailto:info@dura-sidings.de) / [www.dura-sidings.de](http://www.dura-sidings.de)

Dieser Ausschreibungstext ist ein allgemeiner und freibleibender Vorschlag. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Die Verwendung des Textes ist im Einzelfall auf die bauliche Situation hin zu prüfen. Alle geltenden Normen und Regelwerke sind dabei zu beachten.