



## Profi Systeme zur Abdichtung der Gebäudehülle

Ein einzelnes Produkt hilft selten. Bei Pro Clima sind deshalb alle Produkte optimal aufeinander abgestimmt und fügen sich nahtlos zu leistungsfähigen Systemen zusammen.



## Luftdichtung Innen

Neubau und Ausbau

## Intello Plus

Armierte Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
Intello Plus	1,50 m	50 m	Rolle	Anfrage
Intello Plus	3,00 m	50 m	Rolle	Anfrage

Einsatzbereich:

Als Dampfbremse und Luftdichtungsbahn bei allen außen diffusionsoffenen Konstruktionen z.B. mit Unterdeck-/Unterspannbahnen oder Holzfaserplatten einsetzbar. Besonders großer, in allen Klimabereichen wirksamer feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter [www.proclima.de](http://www.proclima.de)

sd Wert: 7,50 +/- 0,25 m

sd Wert feuchtevariabel: 0,25 - > 25 m



## DA connect mit 2 Selbstklebezonen

Dampfbremse u. Luftdichtungsbahn für Aufdachdämmungen



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
DA connect	1,50 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Als wasserdichte Dampfbremse und Luftdichtungsbahn auf Schalungen unter Aufsparrendämmungen. Geeignet für alle außen diffusionsoffenen Dachkonstruktionen. Wasserabweisend, wasserfest, begehbar.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter [www.proclima.de](http://www.proclima.de)  
sd Wert: 2,30 +/- 0,25 m

## Dasatop

Feuchtevariable Sanierungsdampfbremse.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
Dasatop	1,50 m	50 m	Rolle	ANFRAGE
Dasatop	3,00 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Nach DIN EN 4108 geeignet als Sub- und Top Dampfbremse- und Luftdichtungsbahn für alle Konstruktionen mit diffusionsoffenen Unterdeck- bzw. Unterspannbahnen.

Der sd Wert der Unterdeckbahn auf Schalung darf max 0,1m betragen. Weiterhin geeignet in Kombination mit Holzfaserunterdeckplatten.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter [www.proclima.de](http://www.proclima.de)  
sd Wert: 1,60 +/- 0,25 m  
sd Wert feuchtevariabel: 0,05 – 2 m



## Dasaplano 0,01 connect Selbstklebezone

Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
Dasaplano 0,01	1,50 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

3-lagige Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen bei Voldämmung des bestehenden Sparrengfachs. Verlegung über den Sparren unter einer zusätzlichen Aufsparrendämmung aus Holzweichfaseruntdeckplatten im Rahmen der Sanierungslösung von pro Clima, sowie für die von Holzweichfaserplattenherstellern freigegebene Sanierungslösungen.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter [www.proclima.de](http://www.proclima.de)  
sd Wert: 0,06 +/- 0,02 m  
sd Wert feuchtevariabel: 0,01 m feuchtevariabel

## Solitex Mento 3000 connect

Mittelschwere Unterdeck- / Unterspannbahn, mit Selbstklebezonen.



Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit	Preis/qm
Solitex Mento 3000	1,50 m	50 m	Rolle	ANFRAGE
Solitex Mento 3000	3,00 m	50 m	Rolle	ANFRAGE

Einsatzbereich:

Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung. Hochdiffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher. Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab. Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit.

Verarbeitungs- und Planungshinweise sowie technische Daten finden Sie unter [www.proclima.de](http://www.proclima.de)  
sd Wert: 0,05 m